

Série Okanagan... pour les vrais Connaisseur!


Choisissez un module encastrable à haute performance au design tout à fait moderne. Ces modèles, au fini en acier inoxydable facile à nettoyer, pourvus d'une commande rotative à 4 vitesses, sont parfaits pour tous les types de cuisson.


- Modèle CPM1 offert dans des largeurs de 28 7/16 po et 34 7/16 po; modèle CPM2 dans des largeurs de 34 7/16 po, 40 7/16 po et 46 7/16 po
- Fini en acier inoxydable brossé
- Ventilateur intérieur de 600 PCM sur le modèle CPM1 et de 1 080 PCM sur le modèle CPM2
- Éclairage à halogène optimal : 2 ampoules avec écran GU-10 de 50 W (incluses)
- Commande rotative à 4 vitesses et commande à bascule de marche-arrêt séparée
- Détecteur de chaleur Heat Sentry^{MC} qui règle automatiquement le ventilateur à vitesse élevée lorsqu'une chaleur excessive est détectée • Filtres à chicane Pro-style allant au lave-vaisselle, dotés de poignées
- Évacuation verticale avec conduit rond de 8 po sur le modèle CPM1 et de 10 po sur le modèle CPM2

Spécifications

Largeur	Acier inoxydable	Volts	Ampères	PCM (max / min)	Sones (max / min)
28 7/16 po	CPM1309SS	120	5	600/210	8,5/1,1
34 7/16 po	CPM1369SS	120	5	600/210	8,5/1,1
34 7/16 po	CPM2362SS	120	9	1000/370	12/1,5
40 7/16 po	CPM2422SS	120	9	1000/370	12/1,5
46 7/16 po	CPM2482SS	120	9	1080/410	10,5/1,5
Option					
ARP8*	Réducteur de débit (limite le débit de la hotte à moins de 300 PCM)				

^{*} Pour modèle CPM1 seulement





A. Installation à une hauteur de 24 à 30 po au-dessus de la surface de cuisson





